

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для общественных помещений	ISO 10582	32
Класс применения для жилых помещений	ISO 10582	23

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Общая толщина	-	10,50 мм
Толщина ворса	-	7 мм
Вес	-	4900 г/м²
Состав ворса	-	BCF PA6.6
Единица производства продукции	-	Плитка
Количество штук в упаковке	-	16
Количество м² в упаковке	-	4 м²
Способ укладки	-	Плавающая укладка
Направление укладки	-	Monolithic
Количество упаковок на палете	-	36
Способ производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы	ISO 2424	B1 ProBase
Метод окрашивания	-	Piece dyed continuous
Product Material	-	Tufted
Эффективная масса ворса	ISO 8543	1200 г/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	ГОСТ 27296	28 дБ
Класс комфорта	EN 1307	LC5
Цветостойчивость	ISO 105-B02	≥ 5
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Is cutable	-	нет

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
FDES A1-A3	-	20,7 кг COe /м²
Carbon Impact over the Entire Product Lifecycle	-	24 кг COe /м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Общая толщина	ASTM F386	10,50 мм

	Стандарт	Значение
Вес	-	4900 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	28 дБ
Единица производства продукции	-	Плитка
Количество м² в упаковке	-	4 м²
Способ укладки	-	Плавающая укладка
Название дизайна	-	Arcade B023
Тип дизайна	-	Абстракция
Направление укладки	-	Monolithic
Тип продукта	-	Textile Flooring
Длина	-	50 см
Ширина	-	50 см
Толщина ворса	ASTM D5848	7 мм
Состав ворса	-	BCF PA6.6
Метод окрашивания	-	Piece dyed continuous
Тип основы	-	B1 ProBase
Количество штук в упаковке	-	16