

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

|                                             | Стандарт  | Значение |
|---------------------------------------------|-----------|----------|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 32       |
| Класс применения для жилых помещений        | ISO 10582 | 23       |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                | Стандарт | Значение              |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Общая толщина                  | -        | 10,50 мм              |
| Толщина ворса                  | -        | 7 мм                  |
| Вес                            | -        | 4900 г/м²             |
| Состав ворса                   | -        | BCF PA6.6             |
| Единица производства продукции | -        | Плитка                |
| Количество штук в упаковке     | -        | 16                    |
| Количество м² в упаковке       | -        | 4 м²                  |
| Коэффициент отражения света    | -        | 26,87                 |
| Способ укладки                 | -        | Плавающая укладка     |
| Направление укладки            | -        | Monolithic            |
| Количество упаковок на палете  | -        | 36                    |
| Способ производства            | ISO 2424 | TUFTED                |
| Тип основы                     | ISO 2424 | B1 ProBase            |
| Метод окрашивания              | -        | Piece dyed continuous |
| Product Material               | -        | Tufted                |
| Эффективная масса ворса        | ISO 8543 | 1200 г/м²             |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|                                                   | Стандарт    | Значение |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | ГОСТ 27296  | 28 дБ    |
| Класс комфорта                                    | EN 1307     | LC5      |
| Цветостойчивость                                  | ISO 105-B02 | ≥ 5      |
| Класс пожарной опасности материала                | ФЗ-123      | КМ3      |
| Is cutable                                        | -           | нет      |

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

|                                                 | Стандарт | Значение        |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| FDES A1-A3                                      | -        | 20,7 кг COe /м² |
| Carbon Impact over the Entire Product Lifecycle | -        | 24 кг COe /м²   |

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|  | Стандарт | Значение |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

|                                                   | Стандарт     | Значение              |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Общая толщина                                     | ASTM F386    | 10,50 мм              |
| Вес                                               | -            | 4900 г/м²             |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 28 дБ                 |
| Единица производства продукции                    | -            | Плитка                |
| Количество м² в упаковке                          | -            | 4 м²                  |
| Способ укладки                                    | -            | Плавающая укладка     |
| Название дизайна                                  | -            | Arcade B023           |
| Тип дизайна                                       | -            | Абстракция            |
| Направление укладки                               | -            | Monolithic            |
| Тип продукта                                      | -            | Textile Flooring      |
| Длина                                             | -            | 50 см                 |
| Ширина                                            | -            | 50 см                 |
| Толщина ворса                                     | ASTM D5848   | 7 мм                  |
| Состав ворса                                      | -            | BCF PA6.6             |
| Метод окрашивания                                 | -            | Piece dyed continuous |
| Тип основы                                        | -            | B1 ProBase            |
| Количество штук в упаковке                        | -            | 16                    |