

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений	ISO 10874	23
Класс применения для общественных помещений	ISO 10874	31 Moderate

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Extreme Protection
Общая толщина	ISO 24346	4,40 мм
Количество м² в палете	-	109,700 м²
Фаска	-	4-сторонняя микро-фаска
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	0,30 мм
Вес	ISO 23997	8600 г/м²
Способ укладки	-	Замковый метод
Эффект обработки	-	Тиснение
Единица производства продукции	-	Планка
Количество штук в упаковке	-	8
Количество м² в упаковке	-	1,959 м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В3
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %